

Typ: D



Clip

ab Lager lieferbar
Telefon (0 70 21) 60 51 · Telefax (0 70 21) 60 58

Typ: C



C. Werkzeugclip mit Grundplatte

Federstahl - Oberfläche geschwärzt

| Baugrößen | | | Bestelldaten | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Spanndurchmesser in mm | Bohrungsdurchmesser in mm | Bohrungsabstand in mm | Art. Nr. | Preis Nr. |
| 10 | 4,4 | 28 | C-82.037 | 031 |
| 13 | | | C-82.050 | 031 |
| 16 | | | C-82.062 | 031 |
| 19 | | | C-82.075 | 032 |
| 22 | | | C-82.087 | 032 |
| 25 | | | C-82.100 | 032 |
| 28 | | | C-82.112 | 033 |
| 32 | | | C-82.125 | 033 |
| 38 | | | C-82.150 | 035 |

D. Superclip

Federstahl - verzinkt (VZ)

| Baugrößen | | | | | | Bestelldaten | | |
|------------------------|--------------|-------|--------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Spanndurchmesser in mm | Spannbereich | Höhe | Breite | Tiefe | Bohrungsdurchmesser | Bohrungsabstand | Art. Nr. Federstahl-VZ | Preis Nr. |
| 44 | 44 - 46 | 53,4 | 25,5 | 12,7 | 4,0 | 12,8 | D-83.175VZ | 039 |
| 64 | 64 - 67 | 75,5 | 35,5 | 19,1 | 4,9 | 16,4 | D-83.250VZ | 039 |
| 76 | 76 - 79 | 87,5 | 47,0 | 19,1 | 4,75 | 22,9 | D-83.300VZ | 040 |
| 89 | 89 - 93 | 101,6 | 48,0 | 22,2 | 4,75 | 25,4 | D-83.350VZ | 041 |
| 102 | 102 - 106 | 117,5 | 57,2 | 25,4 | 4,75 | 31,8 | D-83.400VZ | 044 |
| 114 | 114 - 118 | | | | | | D-83.450VZ | 055 |

D. Superclip

Federstahl - PVC überzogen schwarz (SP)

| Baugrößen | | | | | | Bestelldaten | | |
|------------------------|--------------|-------|--------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Spanndurchmesser in mm | Spannbereich | Höhe | Breite | Tiefe | Bohrungsdurchmesser | Bohrungsabstand | Art. Nr. Federstahl-SP | Preis Nr. |
| 44 | 44 - 46 | 53,4 | 25,5 | 12,7 | 4,0 | 12,8 | D-83.175SP | 043 |
| 64 | 64 - 67 | 75,5 | 35,5 | 19,1 | 4,9 | 16,4 | D-83.250SP | 043 |
| 76 | 76 - 79 | 87,5 | 47,0 | 19,1 | 4,75 | 22,9 | D-83.300SP | 044 |
| 89 | 89 - 93 | 101,6 | 48,0 | 22,2 | 4,75 | 25,4 | D-83.350SP | 044 |
| 102 | 102 - 106 | 117,5 | 57,2 | 25,4 | 4,75 | 31,8 | D-83.400SP | 047 |
| 114 | 114 - 118 | | | | | | D-83.450SP | 056 |

D. Superclip

Federstahl - PVC überzogen weiss (WP)

| Baugrößen | | | | | | Bestelldaten | | |
|------------------------|--------------|-------|--------|-------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Spanndurchmesser in mm | Spannbereich | Höhe | Breite | Tiefe | Bohrungsdurchmesser | Bohrungsabstand | Art. Nr. Federstahl-WP | Preis Nr. |
| 44 | 44 - 46 | 53,4 | 25,5 | 12,7 | 4,0 | 12,8 | D-83.175WP | 043 |
| 64 | 64 - 67 | 75,5 | 35,5 | 19,1 | 4,9 | 16,4 | D-83.250WP | 043 |
| 76 | 76 - 79 | 87,5 | 47,0 | 19,1 | 4,75 | 22,9 | D-83.300WP | 044 |
| 89 | 89 - 93 | 101,6 | 48,0 | 22,2 | 4,75 | 25,4 | D-83.350WP | 044 |
| 102 | 102 - 106 | 117,5 | 57,2 | 25,4 | 4,75 | 31,8 | D-83.400WP | 047 |
| 114 | 114 - 118 | | | | | | D-83.450WP | 056 |

Biegex
Federn

Jürgen Dolde
Max-Planck-Straße 12
73230 Kirchheim/Teck

Telefon (0 70 21) 60 51
Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de
Internet: www.biegex-federn.de