



Druckfedern

ab Lager lieferbar

Telefon (0 70 21) 60 51 · Telefax (0 70 21) 60 58

E-Mail: info@biegex-federn.de · Internet: www.biegex-federn.de

Druckfedern - Sondergrößen

Drahtstärke 1,20 mm \varnothing

max. Federkräfte von 35,62 bis 107,00 Newton

1 Newton = 0,10197 kg

Werkstoff EN 10270-1 DH (D)

Baugrößen							Federwege und Federkräfte statisch						Bestelldaten																											
Di	Dm	De	Toleranz De +/-	Lo	Toleranz Lo +/-	n	Lb	Ln	Sn	Fn/N	Toleranz für Fn +/-	R/N	Art. Nr.	Preis Nr.																										
3,60	4,80	6,00	0,25	9,0	0,25	3,5	6,60	7,12	1,88	102,60	15,14	54,58	1801A	012																										
				12,9	0,34	5,5	9,00	9,82	3,08	106,90	13,55	34,73	1802A	012																										
				20,5	0,53	9,5	13,80	15,21	5,29	106,30	12,27	20,11	1803A	012																										
				32,0	0,81	15,5	21,00	23,31	8,69	107,00	11,58	12,31	1804A	012																										
5,60	6,80	8,00	0,25	25,0	0,62	8,0	12,00	12,82	12,18	102,20	6,73	8,40	1805A	012																										
				6,10	7,30	8,50	0,25	12,4	0,36	3,5	6,60	7,25	5,15	79,90	6,76	15,52	1807A	012																						
				18,1	0,49	5,5	9,00	10,03	8,07	79,68	6,08	9,86	1808A	012																										
				29,4	0,76	9,5	13,80	15,57	13,83	79,05	5,55	5,75	1809A	012																										
8,60	9,80	11,00	0,30	46,5	1,17	15,5	21,00	23,89	22,61	79,21	5,27	3,50	1810A	012																										
				19,2	0,52	3,5	6,60	7,44	11,76	75,41	4,49	6,40	1811A	012																										
				30,2	0,72	5,5	9,00	10,32	19,88	81,13	4,17	4,07	1813A	012																										
				46,7	1,02	8,5	12,60	14,64	32,06	84,66	3,96	2,63	1814A	012																										
10,60	11,80	13,00	0,35	68,7	1,41	12,5	17,40	20,40	48,30	86,73	3,83	1,80	1815A	012																										
				101,0	1,99	18,5	24,60	29,04	71,96	87,30	3,73	1,20	1816A	012																										
				22,8	0,75	3,5	6,60	7,63	15,17	55,73	3,58	3,66	1817A	012																										
				34,4	1,03	5,5	9,00	10,62	23,78	55,59	3,24	2,34	1819A	012																										
14,60	15,80	17,00	0,35	41,0	1,31	7,5	11,40	13,61	27,39	46,95	2,95	1,70	1820A	012																										
				57,7	1,59	9,5	13,80	16,59	41,11	55,64	2,98	1,34	1821A	012																										
				69,0	2,15	13,5	18,60	22,57	64,43	44,22	2,71	0,94	1822A	012																										
				82,0	2,56	16,5	22,20	27,05	54,95	42,82	2,64	0,78	1823A	012																										
17,60	18,80	20,00	0,50	92,7	2,42	15,5	21,00	25,56	67,14	55,69	2,85	0,83	1825A	012																										
				31,5	1,55	3,5	6,60	8,11	23,39	35,79	2,91	1,53	1826A	013																										
				48,0	2,14	5,5	9,00	11,38	36,62	35,66	2,62	0,96	1827A	013																										
				72,8	3,01	8,5	12,60	16,27	56,53	35,62	2,43	0,63	1828A	013																										
1832A	013	1833A	013	1834A	013	1835A	013	89,4	3,59	10,5	15,00	19,54	69,86	35,63	2,37	0,51	1829A	013																						
																			106,0	4,17	12,5	17,40	22,80	83,20	35,65	2,32	0,43	1831A	013											
																														50,4	2,42	3,5	6,60	8,57	41,83	38,00	2,84	0,91	1832A	013
130,0	5,33	9,5	13,80	19,14	110,86	37,10	2,34	0,34	1834A	013																														
											209,0	8,13	15,5	21,12	29,71	179,29	36,77	2,22	0,21	1835A	013																			

Unsere Produkte werden laufend erweitert.
Wir bitten um Ihre Anfrage!

Biegex
Federn

Jürgen Dolde
Max-Planck-Straße 12
73230 Kirchheim/Teck

Telefon (0 70 21) 60 51
Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de
Internet: www.biegex-federn.de