



Druckfedern

ab Lager lieferbar

Telefon (0 70 21) 60 51 · Telefax (0 70 21) 60 58

E-Mail: info@biegex-federn.de · Internet: www.biegex-federn.de

Druckfedern - Sondergrößen

Drahtstärke 2,20 mm Ø

max. Federkräfte von 104,80 bis 372,90 Newton

1 Newton = 0,10197 kg

Werkstoff EN 10270-1 SH (C)

Baugrößen							Federwege und Federkräfte statisch						Bestelldaten					
Di	Dm	De	Toleranz De +/-	Lo	Toleranz Lo +/-	n	Lb	Ln	Sn	Fn/N	Toleranz für Fn +/-	R/N	Art. Nr.	Preis Nr.				
6,60	8,80	11,00	0,30	16,2	0,38	3,5	12,10	13,05	3,15	315,10	42,83	100,06	2001B	013				
				23,0	0,53	5,5	16,50	18,00	5,00	318,30	38,24	63,66	2002B	013				
				36,5	0,81	9,5	25,30	27,29	8,61	317,30	34,67	36,85	2003B	013				
				56,8	1,24	15,5	38,50	42,73	14,07	317,80	32,73	22,58	2004B	013				
7,90	10,10	12,30	0,30	25,0	0,63	6,0	17,60	18,24	6,76	260,90	28,19	38,61	2005B	014				
				32,0	0,71	7,0	19,80	20,73	11,27	372,90	29,05	33,09	2007B	014				
				38,0	0,91	9,5	25,30	28,05	9,95	242,60	25,79	24,37	2008B	014				
				44,0	1,03	11,0	28,60	30,69	13,31	280,20	25,85	21,06	2009B	014				
				51,0	1,19	13,0	33,00	35,66	15,34	273,30	25,25	17,82	2010B	014				
				64,0	1,47	16,5	40,70	45,48	18,52	259,90	24,47	14,04	2011B	014				
10,60	12,80	15,00	0,30	76,0	1,78	20,5	76,00	55,44	20,56	232,30	23,63	11,30	2013B	015				
				20,8	0,52	3,5	12,10	13,26	7,54	245,10	20,73	32,50	2014B	014				
				30,2	0,72	5,5	16,50	18,32	11,88	245,80	18,67	20,69	2015B	014				
				42,0	1,02	8,5	23,10	25,92	16,08	215,20	16,88	13,39	2016B	014				
				48,9	1,12	9,5	25,30	28,45	20,45	244,90	17,06	11,98	2017B	014				
				53,0	1,22	10,5	27,50	30,98	22,02	238,60	16,75	10,84	2019B	015				
11,00	13,20	15,40	0,30	68,0	1,51	13,5	34,10	35,58	29,42	247,90	16,44	8,43	2020B	015				
				77,0	1,70	15,5	38,50	43,64	33,36	244,90	16,19	7,33	2021B	015				
				77,0	2,00	18,5	45,10	51,24	25,76	158,40	14,67	6,14	2022B	015				
				11,00	13,20	15,40	0,30	240,0	3,32	31,0	72,60	136,73	103,27	345,62	20,73	3,35	2023B	016
				14,60	16,80	19,00	0,35	57,0	1,40	8,5	23,10	26,61	30,39	179,90	11,00	5,91	2025B	014
				68,0	1,67	10,5	27,50	31,83	36,17	173,30	10,61	4,78	2026B	014				
14,60	16,80	19,00	0,35	80,0	1,94	12,5	31,90	37,06	42,94	172,90	10,41	4,03	2027B	014				
				95,0	2,21	14,5	36,30	42,28	52,72	182,90	10,42	3,46	2028B	014				
				106,0	2,48	16,5	40,70	47,51	58,49	178,40	10,24	3,05	2029B	014				
				19,60	21,80	24,00	0,45	39,2	1,16	3,5	12,10	14,00	25,20	165,80	10,12	6,57	2031B	014
19,60	21,80	24,00	0,45	59,1	1,60	5,5	16,50	19,49	39,61	165,80	9,18	4,19	2032B	014				
				98,9	2,47	9,5	25,30	30,47	68,43	165,90	8,47	2,43	2033B	014				
				159,0	3,77	15,5	38,50	46,93	112,07	166,50	8,10	1,49	2034B	015				
				33,60	35,80	38,00	0,70	86,6	4,24	3,5	12,10	15,93	70,67	105,00	7,88	1,49	2035B	014
33,60	35,80	38,00	0,70	134,0	5,85	5,5	16,50	22,52	111,48	105,40	7,11	0,95	2036B	015				
				228,0	3,03	9,5	25,30	35,69	192,31	105,20	6,52	0,55	2037B	015				
				368,0	13,78	15,5	38,50	55,45	312,55	104,80	6,20	0,34	2038B	015				

Unsere Produkte werden laufend erweitert.
Wir bitten um Ihre Anfrage!

Biegex
Federn

Jürgen Dolde
Max-Planck-Straße 12
73230 Kirchheim/Teck

Telefon (0 70 21) 60 51
Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de
Internet: www.biegex-federn.de