



Druckfedern

ab Lager lieferbar

Telefon (0 70 21) 60 51 · Telefax (0 70 21) 60 58

E-Mail: info@biegex-federn.de · Internet: www.biegex-federn.de

Rostfrei

Druckfedern - Sondergrößen

Drahtstärke 2,20 mm Ø

max. Federkräfte von 90,00 bis 320,31 Newton

1 Newton = 0,10197 kg

Werkstoff EN 10270-3/1.4310

Baugrößen							Federwege und Federkräfte statisch						Bestelldaten					
Di	Dm	De	Toleranz De +/-	Lo	Toleranz Lo +/-	n	Lb	Ln	Sn	Fn/N	Toleranz für Fn +/-	R/N	Art. Nr.	Preis Nr.				
6,60	8,80	11,00	0,30	16,2	0,38	3,5	12,10	13,05	3,15	270,71	42,83	85,94	6001B	015				
				23,0	0,53	5,5	16,50	18,00	5,00	273,44	38,24	54,69	6002B	015				
				36,5	0,81	9,5	25,30	27,29	8,61	272,60	34,67	31,65	6003B	015				
				56,8	1,24	15,5	38,50	42,73	14,07	273,03	32,73	19,41	6004B	015				
7,90	10,10	12,30	0,30	25,0	0,63	6,0	17,60	18,24	6,76	224,15	28,19	33,16	6005B	016				
				32,0	0,71	7,0	19,80	20,73	11,27	320,31	29,05	28,41	6007B	016				
				38,0	0,91	9,5	25,30	28,05	9,95	208,36	25,79	20,93	6008B	016				
				44,0	1,03	11,0	28,60	30,69	13,31	240,73	25,85	18,07	6009B	016				
				51,0	1,19	13,0	33,00	35,66	15,34	234,75	25,25	15,30	6010B	016				
				64,0	1,47	16,5	40,70	45,48	18,52	223,30	24,47	12,06	6011B	016				
10,60	12,80	15,00	0,30	76,0	1,78	20,5	76,00	55,44	20,56	199,40	23,63	9,71	6013B	017				
				20,8	0,61	3,5	12,10	13,26	7,54	210,56	20,21	27,93	6014B	016				
				30,2	0,84	5,5	16,50	18,32	11,88	211,12	18,15	17,76	6015B	016				
				42,0	1,19	8,5	23,10	25,92	16,08	184,90	16,42	11,50	6016B	016				
				48,9	1,30	9,5	25,30	28,45	20,45	210,39	16,54	10,29	6017B	016				
				53,0	1,22	10,5	27,50	30,98	22,02	204,95	16,75	9,31	6019B	017				
11,00	13,20	15,40	0,30	68,0	1,51	13,5	34,10	35,58	29,42	213,00	16,44	7,24	6020B	017				
				77,0	1,70	15,5	38,50	43,64	33,36	210,37	16,19	6,31	6021B	017				
				77,0	2,00	18,5	45,10	51,24	25,76	136,09	14,67	5,27	6022B	017				
				14,60	16,80	19,00	0,35	57,0	1,63	8,5	23,10	26,61	30,39	154,55	10,62	5,07	6025B	016
				68,0	1,95	10,5	27,50	31,83	36,17	148,90	10,25	4,12	6026B	016				
				80,0	2,26	12,5	31,90	37,06	42,94	148,49	10,04	3,46	6027B	016				
19,60	21,80	24,00	0,45	95,0	2,57	14,5	36,30	42,28	52,72	157,16	10,03	2,97	6028B	016				
				106,0	2,89	16,5	40,70	47,51	58,49	153,23	9,89	2,62	6029B	016				
				59,1	1,86	5,5	16,50	19,49	39,61	142,48	8,84	3,60	6032B	016				
				98,9	2,88	9,5	25,30	30,47	68,43	142,54	8,13	2,07	6033B	016				
33,60	35,80	38,00	0,70	159,0	4,39	15,5	38,50	46,93	112,07	143,00	7,74	1,28	6034B	017				
				86,6	4,94	3,5	12,10	15,93	70,67	90,18	7,65	1,28	6035B	016				
				134,0	6,81	5,5	16,50	22,52	111,48	90,51	6,89	0,80	6036B	017				
				228,0	10,52	9,5	25,30	35,69	192,31	90,39	6,30	0,47	6037B	017				
				368,0	16,04	15,5	38,50	55,45	312,55	90,00	5,97	0,29	6038B	017				

Druckfedern

Unsere Produkte werden laufend erweitert.
Wir bitten um Ihre Anfrage!

Biegex
Federn

Jürgen Dolde
Max-Planck-Straße 12
73230 Kirchheim/Teck

Telefon (0 70 21) 60 51
Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de
Internet: www.biegex-federn.de