

Zugfedern

ab Lager lieferbar

Telefon (0 70 21) 60 51 · Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de · Internet: www.biegex-federn.de

Rostfrei

Drahtstärke 1,80 mm ⌀
max. Federkräfte von 84,95 bis 175,90 Newton
1 Newton = 0,10197 kg

DIN 17224
Werkstoff EN 10270-3/1.4310

Baugrößen							Federwege und Federkräfte statisch						Bestelldaten	
De	Toleranz De +/-	Lo	Toleranz Lo +/-	Lk	Ösen-stellung:	Ösenst.: Toleranz +/-	Ln	Sn	Fo/N	Fn/N	Toleranz für Fn +/-	R/N	Art. Nr.	Preis Nr.
9,00	0,35	28,4	0,80	18,90	180°	16,00	34,32	5,92	22,70	175,90	31,29	25,90	06055P	020
		28,4	0,80	19,35	270°	16,00	34,47	6,07		175,90	30,91	25,24	06055K	020
		39,2	0,80	29,70	180°	20,00	48,85	9,65		175,90	26,34	15,87	06056P	020
		39,2	0,80	30,15	270°	21,00	49,01	9,81		175,90	26,23	15,62	06056K	020
		55,4	1,10	45,90	180°	26,00	70,66	15,26		175,90	23,51	10,04	06057P	020
		55,4	1,10	46,35	270°	26,00	70,81	15,41		175,90	23,45	9,94	06057K	020
		82,4	1,50	72,90	180°	33,00	107,00	24,60		175,90	21,35	6,23	06058P	021
		82,4	1,50	73,35	270°	33,00	107,16	24,76		175,90	21,32	6,19	06058K	021
		118,0	2,00	108,90	180°	40,00	155,06	37,06		175,90	20,10	4,13	06059P	022
		118,0	2,00	109,35	270°	40,00	155,21	37,21		175,90	20,10	4,11	06059K	022
12,00	0,30	33,2	0,80	18,90	180°	17,00	47,03	13,83	11,00	137,00	15,60	9,11	06060P	021
		33,2	0,80	19,35	270°	17,00	47,40	14,20		137,00	15,42	8,87	06060K	021
		44,0	1,10	29,70	180°	21,00	66,57	22,57		137,00	13,25	5,58	06061P	021
		44,0	1,10	30,15	270°	22,00	67,94	23,94		137,00	13,20	5,49	06061K	021
		60,2	1,10	45,90	180°	27,00	95,88	35,68		137,00	11,92	3,53	06062P	021
		60,2	1,10	46,35	270°	27,00	96,24	36,04		137,00	11,89	3,49	06062K	021
		87,2	1,50	72,90	180°	34,00	144,72	57,52		137,00	10,90	2,19	06063P	022
		87,2	1,50	73,35	270°	34,00	145,09	57,89		137,00	10,89	2,17	06063K	022
		123,0	2,00	108,90	180°	42,00	209,65	86,65		137,00	10,31	1,45	06064P	022
		123,0	2,00	109,35	270°	42,00	210,01	87,01		137,00	10,31	1,44	06064K	022
16,00	0,30	84,6	1,50	63,90	180°	34,00	189,06	104,46	7,91	105,00	6,56	0,93	06065P	021
		84,6	1,50	64,35	270°	34,00	189,82	105,22		105,00	6,55	0,92	06065K	021
		109,0	2,00	89,10	180°	40,00	255,85	146,85		105,00	6,22	0,66	06066P	022
		109,0	2,00	89,55	270°	40,00	256,61	147,61		105,00	6,22	0,65	06066K	022
		134,0	2,00	112,50	180°	45,00	320,22	186,22		105,00	6,09	0,52	06067P	022
		134,0	2,00	112,95	270°	45,00	320,97	186,97		105,00	6,09	0,52	06067K	022
		159,0	2,00	137,70	180°	50,00	387,61	228,61		105,00	5,99	0,42	06068P	023
		159,0	2,00	138,15	270°	50,00	388,36	229,36		105,00	5,98	0,42	06068K	023
20,00	0,45	46,0	1,30	18,90	180°	20,00	95,53	49,53	5,51	84,95	6,92	1,60	06069P	022
		46,0	1,30	19,35	270°	20,00	96,84	50,84		84,95	6,85	1,56	06069K	022
		56,8	1,30	29,70	180°	26,00	137,62	80,82		84,95	5,95	0,98	06070P	022
		56,8	1,30	30,15	270°	26,00	138,92	82,12		84,95	5,92	0,96	06070K	022
		73,0	1,80	45,90	180°	32,00	200,74	127,74		84,95	5,39	0,62	06071P	022
		73,0	1,80	46,35	270°	32,00	202,05	129,05		84,95	5,38	0,61	06071K	022
		100,0	1,80	72,90	180°	41,00	305,95	205,95		84,95	4,96	0,38	06072P	023
		100,0	1,80	73,35	270°	41,00	307,25	207,25		84,95	4,96	0,38	06072K	023
		136,0	2,40	100,90	180°	50,00	446,23	310,23		84,95	4,72	0,25	06073P	023
		136,0	2,40	109,35	270°	50,00	447,53	311,53		84,95	4,72	0,25	06073K	023
		145,0	2,40	117,90	180°	52,00	481,30	336,30		84,95	4,69	0,23	06074P	024
		145,0	2,40	118,35	270°	52,00	482,60	337,60		84,95	4,69	0,23	06074K	024
		170,0	3,00	143,10	180°	58,00	579,30	409,30		84,95	4,61	0,19	06075P	025
		170,0	3,00	143,55	270°	58,00	580,60	410,60		84,95	4,61	0,19	06075K	025

Unsere Produkte werden laufend erweitert.
Wir bitten um Ihre Anfrage!

Biegex Federn

Jürgen Dolde
Max-Planck-Straße 12
73230 Kirchheim/Teck

Telefon (0 70 21) 60 51
Telefax (0 70 21) 60 58
E-Mail: info@biegex-federn.de
Internet: www.biegex-federn.de